

	HoloPro™	ProFess	ProLite
Größen	bis 2,0 m x 1,5 m (100“)	bis 2,5 m x 6,0 m	bis 2,68 m x 2,02 m (130“)
Farbe	transparent	grau	hellgrau
Material	Glas, Makrolon® (Kunststoff), Folie (bis 67“)	Glas	Acryl (PMMA/PVC)
Mechanische Stabilität	selbsttragend, steif	selbsttragend, steif	durch Rahmen gehalten, biegsam
Gewicht pro m²	30 kg	30 kg	5,3 kg
Rückprojektion / Aufprojektion	transparent für Rückprojektion, Spiegelscheibe für Aufprojektion	Rückprojektion	Rückprojektion
Projektionswinkel, -abstand	36,4°, Abstand je nach Scheibengröße definiert	frei wählbar	frei wählbar
Gain	3,8	1,3	1,1
Sichtbarkeitswinkel / Half gain	±45° / ±35°	180° / ±40°	180° / ±40°
Hot spot, Moirée oder ähnliches	nein	nein	nein
Entspiegelung	ja (bei Glas)	ja (bis 1,7 x 3,3 m)	ja
Besonderheiten	auf holographischer Basis, tageslichttauglich, durchsichtig, nicht brennbar	beschreibbar, abwischbar, nicht brennbar	günstig, leicht zu verarbeiten und zu reinigen, biegsam
Anwendungsgebiete	Schaufenster, Messen, Foyers, Outdoor-Projektion, TV	öffentliche Gebäude, Konferenzräume	Rückpro-Boxen, Medienwände